



www.sic360.it
Telefono: 0541 1790400

Centrale IQ 4

Ancora Più Sicurezza



Eccezionali funzionalità che fanno la differenza
Disinserimento touchless Bluetooth, visualizzazione e risposta dal vivo, sensore rottura vetri incorporato.



Installazione ancora più semplice
Sistema SmartMount, antenne tutte interne, installazione guidata su schermo.



Migliore fotocamera incorporata
Fotocamera grandangolare da 8MP 120° con FlexTilt. Foto al disinserimento, video di allarme.



Migliore Campo Multifunzione
LTE e WiFi a doppio percorso, doppio SRF con PowerG, Z-Wave serie 800, Bluetooth 4.2.



Streaming Audio QuadSound
Audio Bluetooth dal tuo smartphone con quattro altoparlanti da 4 watt.



Migliore Integrazione
Il migliore supporto del settore per le categorie residenziale, commerciale, edifici multifamiliari, edilizia e benessere.



www.sic360.it
Telefono: 0541 1790400

Centrale IQ 4

SPECIFICHE		
Elementi	Parametri	Centrale IQ 4
Display LCD	Dimensione	LCD da 7 pollici
	Risoluzione	1280 x 800 pixel
	Luminosità	300 cd/m ²
	Colore RGB	24 bit, 16,9 milioni di colori
Touchscreen	Tipo	Vetro capacitivo multi-touch
Codici utente	Fino a 242	In base ai ruoli (Rivenditore, Installatore, Master, Utente, Ospite, Costrizione)
Rete	Wi-Fi	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual band 2,4/5 GHz - inclusa la funzionalità del punto d'accesso integrato
	Cellulare	LTE Categoria 4 (Bande 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 non-FirstNet, 26)
Z-Wave 800	Fino a 137 dispositivi	137 in totale (fino a 80 luci, 20 serrature, 10 termostati, 6 porte di garage, 21 varie)
PowerG	Fino a 128 dispositivi	868/433 MHz a lunga distanza con connessione wireless sicura e crittografata bidirezionale
Bluetooth	Disinserimento e streaming audio	Bluetooth a bassa energia (BLE) 4.2
Memoria flash	Memoria interna	16 GB NAND Flash
Indicatore LED	LED di stato	3 LED RGB a colori
Altoparlante/Sirena	4W x 4	QuadSound 4x altoparlanti frontali da 4W e sirena da 85 decibel
Fotocamera	Fotocamera frontale	Fotocamera grandangolare da 8 MP, campo visivo di 120°, messa a fuoco fissa, con regolazione dell'inclinazione e flessibile
Microfono	MEMS x3	3x microfoni MEMS (sistema microelettronico) con cancellazione dell'eco
Antisabotaggio	Interruttore antisabotaggio	Doppia protezione antisabotaggio, antiapertura e antistrappo, con rilascio a molla e segnalazione di rottura e presa
Batteria	Tipo 18650	Ricaricabile agli ioni di litio da 3000 mAh con una durata di oltre 24 ore
Pulsanti	Pulsante Hardware	Singolo pulsante di riprendi/sospendi, tutti i controlli dell'utente attraverso l'interfaccia touch.
Meccanica	Dimensioni: (HxLxP)	(155 mm x 191 mm x 26 mm)
Alimentatore	CC	7 VDC 1000 mA, ingresso 100-240 VAC 50/60 Hz Adattatore valutato a 120 VAC per UL/cUL
Montaggio	Piastra posteriore	SmartMount per il montaggio a parete inclusa. Supporto da tavolo SmartMount o supporto da tavolo SmartMount IQ Base con subwoofer incorporato, venduti separatamente
Certificazioni	FCC	FCC: 2AAJXQ5-IQPANEL4 (può contenere moduli aggiuntivi con ID FCC separati)
	IC	IC: 11205A-QSIQPANEL4
	UL	UL-985, UL-1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304
	Europea	EN50131 Grado 2
Temperatura	Funzionamento	Da 0°C a 49°C fino al 93% di umidità relativa, solo per uso interno, in luoghi ordinari e asciutti.
	Stoccaggio	Da -20°C a 50°C
Sistema operativo	Android 9	Interfaccia a sfioramento e scorrimento per sicurezza e domotica
Processore	8 core	Qualcomm Snapdragon 8 core SOM (sistema su modulo) con 16 GB di NAND Flash

